



U型绝缘端子YF1.25-3

15芯DB插头
3110-3113

热敏电阻线

引线长6000mm

相序定义	U	V	W
线色定义	黄	蓝	绿

DB头编号	3	4	11	12	13	14	5
针脚定义	B	A	W	V	U	5V	0V
线色定义	棕	白	蓝	黄	绿	红	黑

电源电压	DC24V
额定输出 (W)	160
额定转矩 (Nm)	8
额定电流 (A)	14
额定转速 (rpm)	200
瞬间最大转矩 (Nm)	15
瞬间最大电流 (A)	27
最高转速 (rpm)	400
线电阻 (Ω)	0.33 ± 10%
线电感 (mH)	8.88 ± 10%
绝缘等级	F
绝缘强度	1200VAC 5S
编码器线数	1400

技术要求:

- 1、轮胎外径 ϕ 200mm, 开槽宽度41.5mm,
- 2、出轴处装骨架油封17*25*4.5, 端盖与转子接触面加密封胶,
- 3、引出线长度600mm, 着U型1.25-3端子, 热敏线留DB头在外面。

北京和利时电机技术有限公司

设计	更改文件号	签字	日期	材料	图号	版本	重量	比例
审核								
批准				阶段标记				
第 页	共 页	10530NA1550F20-V2.1-043036						