



电源电压	AC220V	额定输出 (W)	1000
额定转矩 (Nm)	3.18	瞬间最大转矩 (Nm)	9.54
额定电流 (A)	4.5	瞬间最大电流 (A)	13.5
额定转速 (rpm)	3000	最高转速 (rpm)	4000
线电阻 (Ω)	1.74 ± 10%	电感 (mH)	12.73 ± 10%
绝缘强度	1200VAC 5S	绝缘等级	F
编码器型号	A-ZK0-12N-250RM/4P-Q05L-C-0-6m(长寿命版)		

接插件编号	1	2	3	4
插针定义	U	V	W	PE
线色定义	红	蓝	黄	黄绿

接插件编号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	
插针定义	5V	0V	A+	Z-	U+	Z+	U-	B+	W+	V+	W-	B-	A-	V-	PE	
线色定义	红	黑	绿	黄	棕	黄	棕	灰	蓝	橙	蓝	白	灰	白	棕	白

通用件登记
描 图
描 校
旧版图总号
签 字
日 期

设计	制图	审核	日期	阶段标记	重量	比例
						1:1
标识处戳更改文件号			签字	日期	共 页 第 页	
030872						80CB100C-543AA0