



电源电压	AC220V	额定输出(W)	1000
额定转矩(Nm)	3.18	额定最大转矩(Nm)	9.54
额定电流(A)	4.5	额定最大电流(A)	13.5
额定转速(rpm)	3000	最高转速(rpm)	4000
线电阻( ) Ω	1.74±10%	线电阻(mH)	12.73±10%
绝缘强度	1200VAC SS	绝缘等级	F
和同时提供物料	WES-4AFL1-20220228/2500/4000通用开模编号 000340-F1-12*0.14-V1.7-2500线端编号导线长0.5米(002507)		

接插性编号	1	2	3	4
插针定义	U	V	W	PE
线色定义	红	蓝	黄	黄绿

接插性编号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1
插针定义	5V	0V	A+	Z-	U+	Z+	U-	B+	W+	V	W-	B-	A-	V-	PE
线色定义	红	黑	盖	黄黑	绿	黄	绿	白	灰	棕	灰黑	白黑	蓝黑	棕黑	屏蔽

受控文件  
 分发号:

注: 1、白色机壳

北京和利时电机技术有限公司		材料		80CB100C-54AA11-030932	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	
设计				2022.10.19	
审核				2022.10.19	
批准					
图号			版本	重量	比例
阶段标记					
第 页	共 页				